(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 1. Juli 2004 (01.07.2004)

PCT

F15B 21/04,

11. Dezember 2003 (11.12.2003)

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/055392 A1

13/044

STEGMAIER, Horst [DE/DE]; Steinäckerstrasse 88, 89079 Ulm (DE).

- (21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2003/014098
- (74) Anwälte: KÖRFER, Thomas usw.; Mitscherlich & Partner, Sonnenstrasse 33, 80331 München (DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:

(51) Internationale Patentklassifikation7:

(81) Bestimmungsstaat (national): US.

(25) Einreichungssprache:

(94) Th. 4. 4. 4. 1. 10.

- (26) Veröffentlichungssprache:
- Deutsch Deutsch
- (30) Angaben zur Priorität: 102 59 314.0 18. Dezember 2002 (18.12.2002) DE
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): BRUENINGHAUS HYDROMATIK GMBH [DE/DE]; Glockeraustrasse 2, 89275 Elchingen (DE).

Veröffentlicht:

(72) Erfinder; und

- mit internationalem Recherchenbericht
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): ADLER, Bernhard [DE/DE]; Breslauerstrasse 18, 89231 Neu-Ulm (DE).
- vor Ablauf der f\u00fcr \u00e4nderungen der Anspr\u00fcche geltenden Frist; Ver\u00f6ffentlichung wird wiederholt, falls \u00e4nderungen eintreffen

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: ELECTROMAGNET

(54) Bezeichnung: ELEKTROMAGNET

51 68 71.1 82 87 76 58 59 77 79
55 85 83 84 50 86 57 59' 81

(57) Abstract. The invention relates to an electromagnet for actuating a valve. To this end, the electromagnet (28) comprises an armature (58), which can be axially displaced in an armature space (57, 77) and whose axial motion displaces a tappet (29) to the valve. The electromagnet is provided with reflux channel (71.1), which is connected to the armature space (57, 77) and via which the armature space (57, 77) is connected to a tank volume (25) in order to lead away a pressure medium leakage flow that is flowing out of the valve and into the armature space (57, 77).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Elektromagneten zur Betätigung eines Ventils, wobei der Elektromagnet (28) einen in einem Ankerraum (57, 77) axial bewegbaren Anker (58) umfasst, dessen axiale Bewegung ein Stößel (29) auf das Ventil überträgt. In dem Elektromagneten ist ein mit dem Ankerraum (57, 77) verbundener Rückflusskanal (71.1) vorgesehen, über den der Ankerraum (57, 77) zum Abführen eines aus dem Ventil in den Ankerraum (57, 77) strömenden Druckmittelleckagestroms mit einem Tankvolumen (25) verbunden ist.

